

BIODES 30

Ficha Técnica

BIODES 30 Es un detergente líquido desengrasante concentrado de uso manual (con fibra o cepillo) y con espumador para trabajo pesado. **BIODES 30** fue diseñado para desengrasar motores, chasis, piezas automotrices, partes mecánicas de equipos de proceso y en todo tipo de superficies. En plantas procesadoras de alimentos y bebidas. Su fórmula combina tensoactivos y solventes derivados de origen cítrico para una mejor remoción de grasas y aceites.

- PROPIEDADES:**
Apariencia: Líquido claro
Color: Ligeramente amarillo
Olor: Naranja y cítricos
Solubilidad en agua: Completa
pH: 7.5 – 9.0
Densidad: 1.02 g/mL
- INDICACIONES DE USO:** Se recomienda quitar el exceso de sólidos de la superficie. Enseguida enjuagar con agua a presión, posteriormente aplicar **BIODES 30**. Tiempo de contacto máximo de 10 minutos dependiendo de la carga residual presente y el método de limpieza. Enjuague después de la aplicación con agua a presión. No dejar secar el producto. No deje destapado el producto.
- DOSIFICACIÓN:** Dependiendo de la aplicación use de 100 a 200 mililitros de **BIODES 30** por cada litro de agua.
- TEMPERATURA:** Temperatura recomendable 21 a 50°C

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Hecho en México por:

NUPLEN Comercializadora, División Químicos S.A. de C.V.
Av. Adolfo Aymes No. 107 Cd. Industrial Torreón, Torreón, Coahuila C.P.27019
Tel. (871) 759 08 50, Atención a Clientes: (871) 759 08 73